

терморегулятори



3 роки гарантія

www.terneo.ua/ua/

ДС Електронікс

e-mail: marinat.dse@gmail.com

тел./ф.: (044) 485-15-01

04136, Україна, м. Київ

вул. Північно-Сирецька, б. 1-3

Прайс-лист

Ціни дійсні з 16.03.20, вказані з урахуванням ПДВ

Фото	Модель	Короткий опис терморегулятора	Потужність, струм, температур. діапазон, датчик	Роздрібна ціна, грн.
Для теплої підлоги: <i>моделі «__unic» комплектуються рамкою Unica Basic</i>				
1	rtp	Бюджетна модель з виносним датчиком. Підвищена надійність завдяки продуманій конструкції та схемотехніці.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °C, R10-3	579
2	mex	Зберігає температурні налаштування при відключенні завдяки тумблеру увімкнення / вимкнення. Функція блокування.	16 А, 3000 ВА, 10...40 °C, R10-3	673
3	mex unic			711
4	st	Найпопулярніша модель терморегулятора для теплої підлоги. Наочна та точна завдяки цифровій індикації.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °C, R10-3	708
5	st unic			745
6	s	Сучасний дизайн. Біла цифрова індикація відмінно впишеться в інтер'єр. Доповнений затримкою на включення до 4 діб.	16 А, 3000 ВА, 5...40 °C, R10-3	813
7	s unic			852
8	pro	Програматор 24/7 підтримує температуру, згідно з розкладом. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Зменшення енергоспоживання до 50%.	16 А, 3000 ВА, підлога 5...60 °C, повітря 5...35 °C, R10-3 / вбудований	1209
9	pro unic			1247
10	sx	Керування Wi-Fi - терморегулятором зі смартфона або комп'ютера. Максимальні економія і комфорт завдяки керуванню з телефону. Унікальний дизайн terneo sx доповнює біле підсвічування екрану і сенсорні кнопки, які до того ж працюють довше звичайних.	16 А, 3000 ВА, 5...45 °C, R10-3	1375
11	sx unic			1414
12	ax	terneo bx - потужний Wi-Fi терморегулятор для розміщення на DIN-рейку в щиток управління з усією автоматикою.	16 А, 3000 ВА, підлога 5...45 °C, R10-3	1270
13	ax unic			1308
14	bx		32 А, 7000 ВА, 5...45 °C, R10-4	1920
15	b 32 A	Терморегулятор з виносним датчиком для теплої підлоги. Розміщуються на DIN-рейку в щиток управління з усією автоматикою.	32 А, 7000 ВА, 5...40 °C, R10-4	812
16	k2	Можна окремо керувати двома зонами нагріву або охолодження.	2 x 16 А, 2 x 3000 ВА -9...+99 °C, D18-4 (2 шт.)	1093
Для інкубаторів:				
17	eg	Для високоточної підтримки температури всередині інкубатора (гістерезис 0,015 °C). Самонавчання.	2,3 А, 500 ВА, 34...39 °C / вбудований	703
Для інфрачервоних панелей і конвекторів:				
18	gzh	Перший Wi-Fi - терморегулятор розеткового типу. Просте підключення та зручне управління через Інтернет.	16 А, 3000 ВА 5...35 °C, вбудований	1197

19		srz	Мінімалістичний дизайн, сенсорні кнопки та біла індикація. Режими нагрівання та охолодження, таймер на 0,5-99 годин.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований	768
20		srz red	terneo srz з червоною світловою індикацією.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований	636
21		pro-z	Програмований терморегулятор в розетку. Нагрівання за розкладом без витрат на монтаж. Датчик вбудований в корпус.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований	1139
22		rz	Просте підключення. Доступна функція підрахунку часу роботи під навантаженням, яка дозволяє оцінити споживання електроенергії за окремий період часу.	16 А, 3000 ВА 0...30 °С, вбудований	636
23		rol	Бюджетна модель для приміщень, які обігріваються за допомогою інфрачервоних обігрівачів або конвекторів.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, вбудований	495
24		vt	Для ІЧ - обігрівачів. Висока точність підтримки обраної температури завдяки екрану.	16 А, 3000 ВА 0...35 °С, вбудований	677
25		pro *	Нагрівання, згідно виставленого розкладу. Скоротить енергоспоживання до 50%. * - без виносного датчика.	16 А, 3000 ВА повітря 5...35 °С, вбудований	1109
26		pro unic *			1148
Для систем сніготанення:					
27		sneg з датчиком опадів	Система сніготанення захищає ганок та прибудинкову територію від обмерзання, скупчення бурюльок та снігу при виявленні їх датчиком опадів.	16 А, 3000 ВА, 0...10 °С/ -20...-1 °С, R10-4, OSA	4532
28		sn 32 А	Для керування системою сніготанення. Нагрівання увімкнено, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами температури.	32 А, 7000 ВА, 0...10 °С/ -20...-1 °С, R10-4	1058
29		kt		16 А, 3000 ВА, 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-3	1006
Для систем охолодження і вентиляції:					
30		xd	Для керування холодильниками, кондиціонерами та вентиляцією. Гістерезис налаштовується.	16 А, 3000 ВА, -55...+125 °С, D18-4	825
Для електричних котлів:					
31		rk 32 А	Універсальний терморегулятор для котла, систем нагріву, захисту водопроводу від замерзання, модернізації старого електродкотла.	32 А, 7000 ВА, -55...+125 °С, D18-4	876
32		BeeRT	Для електродних (іонних) і ТЕНових котлів. Два датчика (обратка та подача). Підключення зовнішнього програматора.	2 x 16 А, 2 x 3000 ВА 5...85 °С, D18-4 у термоусадці	1067
Для високих температур:					
33		tpa	Промисловий регулятор для підтримки високих температур в діапазоні -35...+ 999 °С, використовується разом з термопарою ТХА (до комплекту не входить).	16 А, 3000 ВА, -35...+999 °С	1095
Монтажні елементи:					
34		Адаптер terneo	Призначений для накладного монтажу терморегуляторів terneo. Можна придбати в 2х кольорах: білий і слонова кістка.	85 x 81 x 28,5 мм	49
Датчики: датчик входить до комплекту терморегулятора, але при необхідності їх можна придбати окремо					
35	R10-3 м, R10-4 м,		Аналоговий датчик, опір 10 кОм.	довжина проводу 3 м	156
36	D18-3м, D18-4м		Цифровий датчик.	довжина проводу 3 м	
37	D18-4 у термоусадці			довжина проводу 4 м	