



**Реле напруги
для професіоналів
5 років гарантія**

www.zubr.ua/ua/

ДС Електронікс

email: marinat.dse@gmail.com

тел./ф.: (044) 485-15-01

04136, Україна, м. Київ

вул. Північно-Сирецька, б. 1-3

Прайс-лист

Ціни дійсні з 21.04.2020, вказані з урахуванням ПДВ

Вид	Модель	Короткий опис	Струм, потужність	Роздрібна ціна	
Реле напруги для всього будинку або квартири:					
1	 Special Edition D32se	Переваги: надійність і довговічність, підвищена безпека і зручність монтажу. Функціонал: — регульовані межі напруги; — затримка включення навантаження; — поправка показань напруги на екрані.	32 A (max 40 A), 7 000 BA	494	
2	D40se		40 A (max 50 A), 8 800 BA	557	
3	D63se		63 A (max 80 A), 13 900 BA	683	
4		D16	Управління будь-якою потужністю навантаження через контактор.	16 A (max 20 A), 3 500 BA	452
5		D25	Переваги моделей ZUBR D: надійність та довговічність, підвищена безпека і зручність монтажу. Функціонал: — регульовані межі напруги; — затримка включення навантаження; — поправка показань напруги на екрані; — журнал аварійних спрацювань на 50 значень..	25 A (max 30 A), 5 500 BA	546
6		D25t		611	
7		D32		32 A (max 40 A), 7 000 BA	611
8		D32t		676	
9		D40	40 A (max 50 A), 8 800 BA	698	
10		D40t		749	
11		D50	50 A (max 60 A), 11 000 BA	778	
12		D50t		822	
13		D63	63 A (max 80 A), 13 900 BA	854	
14		D63t		920	
Особливості ZUBR з термозахистом (t): 1) захист від внутрішнього перегріву; 2) професійна модель затримки часу відключення; 3) true RMS (більш точне вимірювання діючої напруги).					
Нове покоління реле напруги на 2 модуля:					
15		D2-40	Переваги: 1) компактність; 2) зручне підключення вхід-вихід; 3) два типи затримки на включення напруги після аварійного спрацювання; 4) журнал аварійних спрацювань; 5) розшифровка аббревіатур назв пунктів меню; 6) налаштування яскравості екрану і індикатора.	40 A (max 50 A), 8 800 BA	851
16		D2-50		50 A (max 60 A), 11 000 BA	940
17		D2-63		63 A (max 80 A), 13 900 BA	1049
18		D2-40 red	ZUBR D2 з червоною світловою індикацією.	40 A (max 50 A), 8 800 BA	781
19		D2-50 red		50 A (max 60 A), 11 000 BA	880
20		D2-63 red		63 A (max 80 A), 13 900 BA	970
Реле напруги для електродвигунів:					
21		3F	Захист від обриву нуля, перекосу фаз, злипання фаз, неправильного чергування фаз, мінімальної та максимальної напруги. Імпульсний блок живлення, варисторний захист.	5 A, 1 000 BA	812
Реле напруги в розетку:					
22		SR1	Стильний корпус! Біла індикація та сенсорні кнопки, які до того ж працюють довше звичайних, не створюють зайвих акцентів в інтер'єрі.	16 A, 3 000 BA	560
23		SR1 red	ZUBR SR1 з червоною світловою індикацією.	16 A, 3 000 BA	456
24		R116y	Заземлюючий контакт буде особливо корисний при захисті холодильника та пральної машини. Переваги переносок ZUBR: надійність та довговічність, термозахист та можливість встановити більш тривалу затримку на включення 2-3 хвилини для холодильника.	16 A, 3 000 BA	455
25	на 2 гнезда	R216y		16 A, 3 000 BA	697
26	на 3 гнезда	R316y		16 A, 3 000 BA	825
27	на 6 гнезд	R616y		16 A, 3 000 BA	861

Індикатор напруги:					
28		V1	Для контролю напруги однофазної мережі, запам'ятовування мінімальної та максимальної напруги. Надійні обтискні клеми.	-	368
29		V3	Для контролю напруги трифазної мережі, порядку чергування фаз, а також запам'ятовування мінімальної та максимальної напруги.	-	541
Реле струму:					
30		I25	Для захисту електричної мережі змінного струму від перевантаження або відхилення струму від заданих меж.	25 А, 5 500 ВА	703
31		I32		32 А, 7 000 ВА	723
32		I40		40 А, 8 800 ВА	862
33		I50		50 А, 11 000 ВА	899
34		I63		63 А, 13 900 ВА	937
Мультифункціональне реле:					
35		MF25	Для захисту однофазного електрообладнання від відхилення напруги, струму або потужності від заданих меж. Можна обмежити споживану активну потужність віддаленого обладнання.	25 А, 5 500 ВА	732
36		MF32		32 А, 7 000 ВА	741
37		MF40		40 А, 8 800 ВА	1000
38		MF50		50 А, 11 000 ВА	1015
39		MF63		63 А, 13 900 ВА	1038

Інструкції та технічний опис на сайті www.dse.com.ua/ua/